



CV 万向节专用润滑

Cstvlub B154

全合成基础油 · 特殊皂基稠化 · 抗氧化防腐蚀添加剂，经特殊工艺精制而成，为等速万向节复合工况提供长效润滑保护。



100 cSt

粘度 @40°C

-40~150°C

工作温度

>200°C

滴点 D-2265

01

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cstvlub B154 等速万向节专用润滑剂，采用全合成基础油，特殊皂基稠化，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成。同时传递扭矩、允许角度偏转、轴向滑移，摩擦副同时存在滚动 + 滑动 + 摆动冲击复合工况。

性能特点

02

KEY FEATURES



机械安定性

剪切后锥入度变化小，防止运行变软甩出



极压抗磨

SRV、四球测试验证，抗冲击、抗微动磨损



氧化安定性

封闭罩内不易氧化结胶，长效稳定



抗水防锈

耐水冲淋，满足部分户外工业设备防护要求



低温转矩

低温下偏转阻力不过大，冷启动顺畅

推荐应用

03

APPLICATIONS



螺杆泵驱动万向联轴器



工程机械、冶金设备工业等速万向传动轴



部分机器人关节、大型输送设备 CV 万向节



风机、矿山设备的等速万向传动部件

典型数据

04

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.90
滴点，ASTM D-2265	>200°C
粘度，cSt @ 40°C	100
锥入度，ASTM D-217 @ (25°C)	265-295
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289，%	0
四球测试，ASTM D2596，N	3500
工作温度，°C	-40 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

05

PACKAGING



1kg / 罐装

订货号 254160



20kg / 桶装

订货号 254161

