

高压柱塞泵专用润滑脂

Cuszlub G193

柱塞泵润滑脂

专为高压柱塞泵极端工况定制的高性能特种润滑脂，核心解决超高压冲击、高频往复、微动腐蚀等复合工况下的润滑失效问题。



-40 ~ 200°C

工作温度范围

>230°C

滴点 ASTM D-2265

2500 N

四球测试 ASTM D2596

5 年

未开封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub G193 柱塞泵润滑脂是由皂稠化剂稠化耐热优异的合成基础油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成，广泛适配油田、矿山、船舶、化工等行业的各类高压柱塞泵设备。

性能特点

KEY FEATURES



抗微动腐蚀

专属抗摩擦腐蚀体系，抑制配流盘、轴承滚道的微动锈粉与微裂纹。



耐介质侵蚀

耐液压油、金属粉尘、微量水侵蚀，与氟橡胶、丁腈橡胶等泵用密封材料完全相容。



高剪切稳定

长期高剪切后稠度变化极小，不软化挤出、不硬化失效，适配柱塞泵频繁启停。



间隙密封防漏

填充柱塞与盘根微小间隙，减少介质泄漏，同时阻挡水、杂质进入摩擦副。

推荐应用

APPLICATIONS



油田压裂泵

柱塞与缸套、曲轴轴承



高压注水泵

柱塞与缸套、曲轴轴承



高压清洗泵

滑靴与配流盘



船舶除锈泵

滑靴与配流盘



矿山泥浆泵·钻井泵

十字头、连杆轴承



化工高压计量泵

柱塞密封与运动关节

典型数据

TYPICAL DATA

	性能项目	典型数据
	颜色	目测
	质地	光滑
	气味	温和
	比重 @77°F (25°C)	0.89
	滴点, ASTM D-2265	>230°C
	粘度, cSt @25°C	100
	锥入度, ASTM D-217 @25°C	265-295
	四球测试, ASTM D2596	2500 N
	工作温度	-40 ~ 200°C
	保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

1kg / 桶装

订货号

014167

版本号

VG10085 · 2026.01.02



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd.

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有