

Cuszlub G117

气动隔膜泵润滑脂

专为气动双隔膜泵（AODD 泵）气动端摩擦部件研发的高性能专用半固体润滑材料，解决泵体高频往复运动下的卡滞与磨损。

0.06~0.10

摩擦系数

-40~200°C

工作温度

2000 N

四球测试



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub G117 气动隔膜泵润滑脂是由纳米级 PTFE 稠化剂稠化耐热性优异的 PFPE 基础油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成。是专为气动双隔膜泵（AODD 泵）气动端摩擦部件研发的高性能专用半固体润滑材料，主要用于解决泵体高频往复运动下的卡滞、磨损。

推荐应用

APPLICATIONS

针对气动隔膜泵空气阀、活塞、U 杯密封、滑阀、导向阀等气动端关键摩擦部位定制的润滑产品，适配苛刻运行环境，能显著降低空气阀卡滞、异响、泄漏、密封磨损、泵效衰减等常见故障。

化工

制药

污水处理

涂料输送

性能特点

FEATURES



低摩擦抗卡滞

摩擦系数仅 0.06~0.10，可在边界润滑下形成持久转移膜，保持气动端高频往复运动顺畅。



抗介质侵蚀

特殊改性配方可抵御酸碱、溶剂、油水混合物的侵蚀，即使介质微渗漏进入空气端，润滑脂也不会乳化流失、积泥结块。



材料相容性优

与 NBR、氟橡胶、聚丙烯等泵体常见材料无腐蚀、无膨胀，不会抽取增塑剂导致密封圈硬化失效。

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	1.92
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40°C	20
锥入度，ASTM D-217 @（25°C）	265-295
四球测试，ASTM D2596，N	2000
工作温度，°C	-40~200
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING



1kg / 罐装

订货号 141590



20kg / 罐桶

订货号 140591

SEIVIO 塞维欧

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn
Tel: 0756-6840696