



Cuszlub L557

联轴器专用润滑脂

专为工业挠性联轴器定制的特种半固体润滑材料

全合成基础油

复合皂稠化剂

离子聚合物配方

极压抗磨



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub L557 联轴器专用润滑脂采用全合成基础油、复合皂稠化剂，搭配离子聚合物、抗氧、防锈、极压添加剂调配而成，是专为工业挠性联轴器（齿式、栅格式、蛇簧式、弹性体式等）定制的特种半固体润滑材料，核心解决联轴器在高扭矩、冲击载荷、高速离心工况下的摩擦磨损、油脂甩脱、锈蚀腐蚀等问题，保障传动系统长期稳定运行。

性能特点

KEY FEATURES



防锈防蚀

在金属啮合面形成油膜，隔绝水汽、粉尘，防止轴套、齿轮锈蚀



吸振缓冲

填充在联轴器间隙中，吸收冲击载荷，缓解启停、变负荷带来的震动



抗离心甩脱

分离率 ≤2%，数千 g 离心力下仍保持油膜完整



极压抗磨

在高冲击载荷下避免齿面胶合与点蚀

典型数据

TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 25°C (77°F)	0.90
滴点, ASTM D-2265	>195 °C
粘度, cSt @ 40°C	680
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	310-340
四球测试, ASTM D2596, N	3800
工作温度, °C	-20 ~ 180
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响性能的轻微变化；信息如有更改，恕不另行通知。

推荐应用

APPLICATIONS

广泛应用于冶金、矿山、石油化工、风电等领域的齿式联轴器、栅格联轴器；港口起重、造纸干燥部的蛇簧 / 弹性联轴器与高冲击载荷工况；以及高速测试台、涡轮机辅助传动、发电机组的精密联轴器。

