



Cuszlub C159

风炮 · 风批 · 气动打磨机 · 气动扳手

-25~200℃

工作温度

2800 N

四球测试

100 cSt

粘度 @ 40℃



01 产品描述

编号 C074

塞维欧Cuszlub C159 气动工具润滑剂是采用高性能全合成基础油，添加抗氧防锈剂等多种添加剂，以特殊皂基稠化精制而成，是专门给风炮、风批、气动打磨机、气动扳手这类气动工具内部运动部件使用的特种润滑脂。

02 推荐应用



冲击类工具

适用于冲击类：风炮（气动扳手）、风镐、气动铆钉枪。

多用极压气动工具脂



旋转叶片类工具

旋转叶片类：风批、气动打磨机、气动刻磨机。

03 性能特点

01

在高压和高温环境下能保持良好的抗剪切安定性和持久性；

02

油膜强度高，在反复冲击下不被挤破，能在冲击结构表面形成油膜；

03

高频高振情况下，具有良好的抗微动腐蚀，可以形成一层润滑膜；

04

高速情况下，摩擦阻力小，能提供较低的摩擦系数，避免温升过；

05

附着力好，良好的高速抗磨性能，可降低运行噪音；

06

在高速旋转、振动工况下附着力好，不容易被离心力甩出。

04 典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25℃)	0.89
滴点，ASTM D-2265	>230
粘度，cSt @ 40℃	100
锥入度，ASTM D-217 @ (25℃)	270-300
四球测试，ASTM D2596，N	2800
工作温度，℃	-25~200
保质期（未打开全密封）	5年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

05 包装方式



1 kg

罐装

订货号 340590



20 kg

罐桶

订货号 340591



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

