



Cuszlub G178

抗侧滚扭杆关节轴承专用润滑脂

高频小角度摆动 · 复合重载 · 振动冲击 · 潮湿腐蚀 —— 极端工况定制润滑

- 40℃ ~ 180℃ 工作温度
- 4000 N 四球极压承载
- 5 年密封保质期



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub G178 抗侧滚扭杆关节轴承专用润滑脂是采用高性能全合成基础油，添加抗氧防锈剂等多种添加剂，以特殊皂基稠化精制而成，是专为轨道交通、汽车及工程机械领域抗侧滚扭杆（防倾杆 / 稳定杆）的球铰、关节轴承定制的特种重载润滑脂，专门解决该部位高频小角度摆动、复合重载、振动冲击、潮湿腐蚀等极端工况下的润滑失效问题。

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

- 抗微动磨损

抵抗微小往复摆动带来的表面点蚀、摩擦氧化，防止球铰异响、卡滞
- 强粘附 · 抗水耐盐雾

不易被雨水、车辆高压冲洗冲脱，抵御融雪盐腐蚀
- 橡胶 / 弹性体相容

不腐蚀关节轴承的橡胶防尘密封圈
- 高压承载

承受车体传来的冲击与高接触应力
- 宽温稳定

低温不发硬、高温不流失、不严重分油
- 良好剪切安定性

长期持续振动下，脂体不容易变稀流失

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

- 轨道交通领域

高铁、动车、地铁车辆的抗侧滚扭杆装置球铰关节轴承、抗侧滚拉压杆关节轴承及外露活动部位的润滑防锈
- 汽车与工程机械领域

汽车 / 新能源车抗侧倾杆球头、商用车扭杆弹簧关节、工程机械摆动轴销、重载越野车辆多连杆悬挂球铰等部位

典型数据

TYPICAL DATA

检测项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.90
滴点，ASTM D-2265	>240
粘度，cSt @ 40°C	400
锥入度，ASTM D-217 @ (25°C)	265-295
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289，%	1
四球测试，ASTM D2596，N	4000
工作温度，°C	-40 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。