

WIRE ROPE LUBRICANT · 钢丝绳润滑剂

Speclub B136

钢丝绳专用润滑脂

编号 S003

订货号 389256

PRODUCT DESCRIPTION

产品描述

塞维欧 Speclub B136 钢丝绳润滑剂是采用特殊半合成基础油，并添加几种特殊稠化剂混合精制而成的。

KEY FEATURES

核心性能



深层渗透 · 芯部润滑

低表面张力+渗透促进剂，25°C下可快速渗透至绳芯深处，形成均匀油膜



高温稳定 · 不甩不流挂

滴点>250°C，180°C×24h滴流率<0.3%，高速旋转/重载冲击下保持绳面清洁



致密保护层 · 阻隔腐蚀

在绳面形成致密物理/化学复合保护层，阻隔水分、氧气、盐离子、酸性气体

APPLICATIONS

推荐应用



港口码头



矿山提升



桥梁斜拉索



电梯维保



风电吊装



旅游索道

TYPICAL DATA

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.89
滴点, ASTM D-2265	>250 °C
粘度, cSt @ 40°C	200
锥入度, ASTM D-217 (25°C)	320-360
四球测试, ASTM D2596, N	3000
工作温度	-30 ~ 180 °C
保质期 (未开封全密封)	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

PACKAGE & REVISION

包装与版本



包装方式

20 kg / 桶

订货号 389256



版本信息

版本号 VG10085

更新日期 2026.01.02



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有