

SEIVIO · SPECIAL LUBRICANTS

Cusclub P707

伸缩臂式起重机润滑脂

高性能基础油 · 无机稠化 · 超精细纳米级 PTFE · 抗氧化防腐蚀

-10 ~ 180 °C
工作温度范围

4000 N
四球试验极压值

0.04 → 0.02
伸缩臂抖动值



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧Cusclub P707 伸缩臂式起重机润滑脂 是由高性能基础油，无机稠化，并加有超精细纳米级的PTFE以及抗氧化防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成的。是针对滑板的伸缩臂式起重机和装载系统零件的摆动部回转轴部件滑动部件而开发的润滑脂。

性能特点

PERFORMANCE FEATURES



抗剪切 · 安定持久

高压、高温环境下，保持良好的抗剪切安定性和持久性



防腐蚀 · 防盐雾

优良的防腐蚀、防盐雾性能，耐蒸汽、耐灰尘和耐风化



抗微动腐蚀

高频高振情况下具有良好的抗微动腐蚀，可形成一层润滑膜




降低伸缩臂抖动

伸缩臂抖动值由 0.04 降低至 0.02，保证起重机正常作业



高速抗磨 · 降噪

附着力好，良好的高速抗磨性能，可降低运行噪音



高负荷 · 长寿命

良好的耐磨性和高负荷能力，保证长寿命润滑

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.96
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40°C	2000
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	310 - 340
四球试验，ASTM D2596	4000 N
工作温度	-10 ~ 180 °C
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

应用与包装

APPLICATION & PACKAGING



推荐应用

适用于滑板的伸缩臂式起重机和装载系统



包装方式

20kg / 桶装 · 订货号 210106