



SPECIAL LUBRICANT FOR NATURAL GAS FLOWMETERS

Cuszlub T396

天然气流量计专用润滑脂

全合成基础油

宽温 -40~180°C

抗冲刷 · 强粘附



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub T396 天然气流量计专用润滑脂采用全合成基础油，皂基稠化，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成。是专为天然气计量仪表（涡轮式、罗茨式 / 旋转式、往复式流量计）的轴承、齿轮、叶轮、传动机构等精密运动部件定制开发的特种润滑材料，核心解决天然气强稀释渗透、宽温压波动、高速高频旋转等极端工况下的润滑失效问题，保障计量精度与设备长周期稳定运行。

性能特点

PERFORMANCE FEATURES



抗冲刷 · 强粘附

抗冲刷、粘附力强，高压气流、带凝液工况不容易被吹走。



宽温 · 防锈抗水

宽温、防锈、抗水，适应户外管线冬夏温差、管道凝水。



兼容橡胶密封件

不腐蚀皮碗、O 型圈，维持橡胶弹性与耐寒性能。



抗腐蚀 · 无溶胀

无腐蚀、无溶胀，同时抵御天然气中微量 H₂S、CO₂ 的腐蚀侵害。

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

应用于天然气流量计（涡轮、腰轮、罗茨等）的轴承、齿轮、内置旋塞 / 切换阀、O 圈密封件配套的特种润滑脂。



涡轮流量计



腰轮流量计



罗茨流量计



旋塞阀 · 切换阀
O 圈密封件

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.90
滴点, ASTM D-2265	>220
粘度, cSt @ 40°C	30
锥入度, ASTM D-217 @ (25°C)	355-385
四球测试, ASTM D2596, N	2100
工作温度, °C	-40~180
保质期 (未打开全密封)	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购

PACKAGING & ORDERING



产品编号

C116



订货号

206792



包装规格

20kg / 桶装