



Cuszlub D140

铁路螺栓长效防腐润滑脂

长效防腐 · 防松 · 易拆卸 —— 面向户外极端工况的综合防护




01 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub D140 铁路螺栓长效防腐润滑脂由**皂基稠化剂**与**高性能基础油**，并加入**抗氧化、防腐蚀**等多种添加剂经工艺精制而成，是专为铁路轨道扣件系统螺栓开发的特种防护润滑介质，针对户外极端工况实现长效防腐、防松、易拆卸的综合防护。

02 性能特点

PERFORMANCE FEATURES



粘附力强 · 抗水淋

列车震动、雨水冲刷下，不易冲掉、甩脱



宽温稳定

夏天高温不流淌流失，冬天低温不开裂、不变硬



长效防护

一次施涂持久有效，减少上线维护频次



良好盐雾防锈能力

铜 / 钢腐蚀合格，不腐蚀螺栓、套管材质



机械安定性好

长期震动下稠度不易变稀、流失

03 推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS



应用于普速铁路、高铁无砟轨道板预埋螺栓、地铁轨道螺栓、扣件螺栓、道钉、锚固套管螺纹；也可用于户外大型钢结构地脚螺栓的防锈润滑。

扣件螺栓

道钉

锚固套管螺纹

地脚螺栓

04 典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F (25°C)	0.94
滴点 ASTM D-2265	>185
粘度 cSt @40°C	1020
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265 - 295
四球测试 ASTM D2596, N	3500
工作温度 °C	-20 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

05 包装与订购

PACKAGING & ORDERING



包装方式

20kg / 桶装



订货号

235630



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

版本号: VG10085 · 2026.01.02



扫码了解更多